

Projekt zawiera:

Zestaw Avelo 2-5 (BO-AK-525)

Zestaw Avelo 2-5

nr katalogowy: BO-AK-525



Opis

Zestaw na plac zabaw 2-wieżowy, zawierający zjeżdżalnię, ściankę wspinaczkową oraz mostek linowy, łączący dwie wieże. Zabawka dedykowana dzieciom w wieku 3-6 lat. Zestaw w żywych kolorach, z zamieszczonymi rysunkami na ścianie bocznej i daszku, zachęcającymi do zabawy. Konstrukcja wykonana jest ze stali czarnej, zabezpieczonej przed korozją, odpornej na warunki atmosferyczne i intensywne użytkowanie. Podesty wykonane są z płyty HPL z fakturą antypoślizgową, odpornej na warunki atmosferyczne oraz zapewniającej bezpieczeństwo użytkowania. Urządzenie posiada certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1176-1:2017-12 i PN-EN 1176-3:2017-12 wydany przez jednostkę certyfikującą akredytowaną przez PCA lub równoważną jednostkę zagraniczną. Certyfikat musi być wydany w ramach akredytowanego programu certyfikacji, co potwierdza logotyp PCA lub równoważnej zagranicznej jednostki akredytującej, znajdujący się na certyfikacie. Certyfikat musi być ważny na dzień składania ofert. Do oferty powinien być załączony certyfikat oraz karta techniczna urządzenia. Przedstawiony rysunek produktu stanowi integralną część opisu – produkt musi być zgodny z przedstawionym wyglądem.

Urządzenie zawiera

- 1 zjeżdżalnię, - 1 ściankę wspinaczkową z chwytami wspinaczkowymi, - 2 wieże, - 2 daszki dwuspadowe z grafiką, - 2 podesty kwadratowe z antypoślizgową powierzchnią, - 1 mostek linowy, - 2 ścianki boczne z grafiką, - 1 drabinę wejściową z 2 szczeblami, - 1 rurę strażacką, - barierki.


Dane techniczne

- Wymiary urządzenia (LxWxH): 4,79 x 1,31 x 3,11 m - Wymiary strefy bezpieczeństwa (LxW): 8,29 x 4,31 m - Maksymalna wysokość upadku: 1,20 m - Certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1176-1:2017-12 i PN-EN 1176-3:2017-12 wydany przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) dla danego programu certyfikacji, co potwierdza logo PCA na certyfikacie - Dopuszcza się różnice wymiarów nie

większe niż +/- 5%

Materiały

- Słupy konstrukcyjne o profilach kwadratowych 80x80 mm. Zabezpieczone przed korozją przez cynkowanie i malowanie proszkowe, - Zjazd zjeżdżalni wykonany ze stali nierdzewnej, - Boki zjazdu wykonane z płyty HDPE trójwarstwowej o grubości 12 mm, - Ścianki i daszki z płyty HDPE trójwarstwowej o grubości 12 mm, - Podesty i ścianka wspinaczkowa wykonane z płyty HPL o grubości 10 mm, - Mostek wykonany z liny polipropylenowej typu o średnicy 16 mm z rdzeniem stalowym, - Śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej



Rys. 1. Wymiary urządzenia i strefy bezpieczeństwa