

Projekt zawiera:

Rozciąganie (KS-FS-020)

Rozciąganie

nr katalogowy: KS-FS-020



Opis

Urządzenie do siłowni plenerowych. Konstrukcja śrutowana i malowana proszkowo. Urządzenie posiada wybrane rury zakończone kulistymi elementami dekoracyjnymi. Ćwiczenie polega na oparciu wyprostowanej nogi na poręczy i pochylaniu górnej części ciała w kierunku stopy. Składa się ze słupka wraz z okrągłą poręczą. Element należący do serii urządzeń rozciągających. Rozwija mięśnie nóg oraz dolnej części pleców, usprawnia koordynację ruchową. Urządzenie posiada certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 16630:2015-06 wydany przez jednostkę certyfikującą akredytowaną przez PCA lub równoważną jednostkę zagraniczną. Certyfikat musi być wydany w ramach akredytowanego programu certyfikacji, co potwierdza logotyp PCA lub równoważnej zagranicznej jednostki akredytującej, znajdujący się na certyfikacie. Certyfikat musi być ważny na dzień składania ofert. Do oferty powinien być załączony certyfikat oraz karta techniczna urządzenia. Przedstawiony rysunek produktu stanowi integralną część opisu – produkt musi być zgodny z przedstawionym wyglądem.

Dane techniczne

- Wymiary urządzenia (LxWxH): 0,83 x 0,83 x 1,27 m - Strefa bezpieczeństwa: 3,85 x 3,58 m - Certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 16630:2015-06 wydany przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) dla danego programu certyfikacji, co potwierdza logo PCA na certyfikacie - Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/- 5%


Materiały

- Urządzenie jest zamontowane na słupie nośnym, który stanowi rura 88,9 x 3,6 mm. Każdy słup mocowany jest do podłoża za pomocą kołnierza o średnicy 220 mm i grubości 12 mm. - Kołnierz a wraz z nim całe urządzenie

jest przykręcane do podłoża z użyciem śrub M16. Nakrętki kotwiące M16 są zabezpieczone przed odkręceniem. - Uchwyty, ramiona i rękojeści wykonane są z rury 42,4 x 3,2 mm odpowiednio wyprofilowanej dla zapewnienia ergonomii i bezpieczeństwa użytkownika. Rury uchwytów zakończone są kulistymi elementami dekoracyjnymi. - Całość konstrukcji jest spawana i nie posiada końcówek z tworzywa z wyjątkiem połączeń łożyskowych gdzie istnieje możliwość konserwacji / naprawy poszczególnych części urządzenia. - Urządzenie zawiera łożyska toczne samosmarujące z możliwością konserwacji. - Konstrukcja wykonana jest ze stali czarnej S235/S355 śrutowanej i malowanej proszkowo. Spawy zabezpieczone dodatkowym ocynkiem. - Urządzenie jest wykonywane w kolorach.

Dostępne kolory:

- czerwony (RAL3003) - w standardzie - srebrny (RAL9006) - w standardzie - zielony (RAL6018) - biały (RAL9003) - ciemny szary (RAL7004) - grafit (RAL7016) - czarny (RAL9005) - niebieski (RAL5015) - żółty (RAL1018) - czerwony (RAL3020) - zielony wojskowy ciemny (RAL6003)



Rys. 1. Wymiary urządzenia i strefy bezpieczeństwa